








































AK-1	Asuin kerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike-, palvelu- ja työtiloja. (1-6, 8-14 §)		Rakennusala, jolle saa sijoittaa rakennuksen tai kansipihan alaisen pysäköintilaitoksen. Roomalainen numero osoittaa pysäköintilaitoksen suurimman sallitun kerrosluvun kansipihan tasolta alaspäin. Alueelle saa sijoittaa pysäköinti-, huolto-, varasto-, väestönsuoja- ja jätehuoltotiloja, teknisiä tiloja sekä porrashuoneita. Pysäköintitaloilta tulee olla esteettömät yhteydet porrashuoneisiin.	1 §	PYSÄKÖINTIPAIKAT	3 §	Maantasopysäköinti tulee jäsenellä osiin puu- ja seesasistutusten sekä pintamateriaalien avulla. Alueen ne osat, joita ei käytetä kulkuteinä tai pysäköintilin on istutettava. Pysäköintialueiden pintamateriaaleina tulee suosia läpäiseviä pinnoitteita tai nurmi- ja hulevesikiveyksiä.
LPA	Autopaikkojen korttelialue. (7 §)		Maanalaiseen tai kansipihan alaiseen tilaan johdava sijainniltaan ohjeellinen ajoyhteys.		RAKENTAMISEN TAPA	8 §	Kattopinnoilla syntyviä hulevesiä tulee viivyttaa alueella siten, että viivytyksen tasolteen, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 1,5 m³ jokaista 100 m² kohden. Hulevesipainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä viivytystilavuuden osalta 12-24 tunnin kuluessa täyrymisesään ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto. Muilla vettä läpäisemättömillä pinnoilla syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä niiden laatu parantavalla suodattavalla tai imeyttävällä menetelmällä. Velvoitteet koskevat myös rakentamisen alkaisi hulevesiä. Viherkaton viivytystarve on 2/3 vettä läpäisemättömän pinnan viivytystarpeesta.
	3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.						
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.						
	Osa-alueen raja.						
	Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.						
	Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.						
	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.						
KOKINNIITTY	Kadun, tien, katuaukion, torin tai muun yleisen alueen nimi.						
21	Kaupungin osan numero.						
HEN	Kaupungin osan nimi.						
21025	Korttelin numero.						
8100	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.						
VII	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.						
VII(¼)	Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen ylimmässä kerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.						
VII kap	Roomalainen numero osoittaa viereisen kansipihan tasolta lasketun rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.						
+11.0	Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.						
	Rakennusala.						
	Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joille arabialaisen luvun osoittama rakennusoikeus sijoittuu.						
	Kansipihan likimääräinen korkeusasema.						
	Merkinnän luku osoittaa, kuinka paljon rakennusaloille sallitusta kerrosalasta tulee vähintään rakentaa päiväkotitiloiksi.						
	Merkinnän luku osoittaa, kuinka paljon rakennusaloille sallitusta kerrosalasta tulee vähintään rakentaa liike- tai palvelutiloiksi.						
	Ohjeellinen muuntamon rakennusala.						
	Voimajohtoa varten varattu alueen osa.						
	Ohjeellinen muuntamon rakennusala.						
	Ohjeellinen muuntamon rakennusala.	