



KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

KAAVA-ALUE: Nimismiehenmäki I

KADUN NIMI: Viskaalinkuja, Ip -alue

1. Katuluokka

Viskaalinkujan Ip alue on henkilöautoliikenteelle tarkoitettu pysäköintialue.

2. Poikkileikkaus

Autopaikkojen mitoitus sähköautojen latauspisteissä on 5 x 3 m, normaali autopaikkojen mitoitus 5 x 2,75 m. Pysäköintialueen autopaikkojen välissä on 6,5 m leveä kahteen suuntaan ajettava ajoyhteys. Pysäköintialue on sivukalteva.

3. Liikenne

Pysäköintialue palvelee sekä sähköautojen latauspisteiden käyttäjiä että alueen liiketilojen asiakaspysäköintiä. Alueelle rakentuu kaikkiaan 37 autopaikkaa.

4. Pintamateriaalit ja istutukset

Pysäköintialue päällystetään. Sähköautojen latauspisteiden kohdille tulee reunakivet ja betonikiveykset. Muiden pysäköintipaikkojen reunoille tulee reunakivi ja nurmetus.

Uusia koivuja istutetaan pysäköintialueen reunaan.

5. Vaikutus kaupunkikuvaan

Pysäköintialue rakentuu kokonaan asemakaavassa määrätylle Ip -alueelle. Nykyinen hiekkapohjainen kenttä rakentuu päällystetyksi, reunakivelliseksi pysäköintialueeksi.

Pysäköintialueelle rakennetaan uudet katuvalaisimet.

6. Kuivatus ja vesihuolto

Pysäköintialueen kuivatus tapahtuu alueelle rakennettavalla hulevesilinjalla. Se liitetään alueen poikki kulkevaan nykyiseen hulevesilinjaan.

Vesihuoltoa ja kunnallistekniikkaa ei rakenneta.

7. Katujen rakenteet

Pysäköintialueen rakennekerrokset ovat suunniteltu InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.

8. Rakennuskustannukset

Hankkeen rakennuskustannukset ilman arvonlisäveroa:

katu	HSY	yht.
145 000	0	145 000

9. Muuta

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan 24 autopaikkaa. Katusuunnitelman mukainen rakentaminen, toinen vaihe, tapahtuu siinä vaiheessa kunnes alueella oleville yrityksille on osoitettu uudet tontit.