

## Espoo

### Niittysillankäytävä

#### Asemakaavan muutos

15. kaupunginosa, Niittykumpu  
Osa korttelia 15052

MUUTETAAN ASEMAKAAVOJA:  
Aluenro 212214  
Aluenro 212216

Mittakaava 1:1000



#### ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MAÄRÄYKSIÄ:

### KTY-1

Toimitilarakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa sijoittaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluja sekä opetus-, palvelu-, kulttuuri-, liike-, toimisto- ja toimiltoja. Korttelialueelle ei saa sijoittaa päiväkotia tai muita ilman epäpuhtauksille herkkiä toimintoja. Korttelialueelle ei sallita päivittäistavarakaupan eikä vähittäiskaupan suuryksikön rakentamista. (1-6 §)

### LPA-1 (8)

Autopaikkojen korttelialue. Huoltoajo ja tontille ajo sallitaan. Alueella oleva yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu korttelin osa toimii vieraisen korttelin pelastusreitillä. Alueella oleva puustotulee pyrkiä säilyttämään. Suluissa olevat numerot osoittavat tontit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. (1, 5-6 §)

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

15  
NIIT  
15052

NIITTYPORTTI Kadun, tien tai muun yleisen alueen nimi.

14800 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

V Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrostalun.

Rakennusala.

kl 20% Rakennusala, jolle saa sijoittaa lyhytaikaista majoitusta lapsiperheiden sosiaalipalveluiden lastensuojelun vastaanottotoimintaa varten enintään 20% korttelialueen rakennusoikeudesta.

34 dB Merkintään sisältyvä numeroarvo ilmaisee, että kyseisen rakennusalan sivun puoleisten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä julkisivuun kohdistuvan äänitason ja asuinhuoneissa havaittavan äänitason A-painotettu erotus on vähintään numeroarvon mukainen.

Puilla ja pensaillla istutettava alueen osa. Sijainti ohjeellinen, laajuus sitova.

Alueen osa, jonka metsäinen luonne maisemakuvassa tulee säilyttää. Puusto luuristoaiteineen tulee suojata työmaa-aikana yhtenäisellä suojaidalla.

pp Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolle saa sijoittaa yleisiä vesihuoltolinjoja. Sijainti ohjeellinen, yhteys sitova.

Katu.

ajo Ohjeellinen ajoyhteys.

## Esbo

### Ängsbrogången

#### Detaljplaneändring

Stadsdel 15, Ängskulla  
Del av kvarter 15052

DETALJPLANERNA ÄNDRAS:  
Områdesnr 212214  
Områdesnr 212216

Skala 1:1000



#### DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Kvartersområde för verksamhetsbyggnader. I kvartersområdet får det placeras social-, hälsovård- och välfärdstjänster samt lokaler för undervisning, service, kultur, affärer och kontor samt andra lokaler. I kvartersområdet får det inte placeras daghem eller annan verksamhet som är känslig för luftförorening. I kvartersområdet får det inte tillåtas att bygga en dagligvaruaffär eller en stor detaljhandelsenhet. (1-6 §)

Kvartersområde för bilplatser. Servicetrafik till tomten är tillåten. Den för allmän gång- och cykeltrafik reserverade kvartersdelen fungerar som räddningsrut för grannkvarteret. Områdets trädbestånd skall i mån av möjlighet bevaras. Siffrorna inom parentes anvisar de tomter vars bilplatser får placeras i området. (1, 5-6 §)

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Stadsdelsgräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Namn på stadsdel.

Kvartersnummer.

Namn på gata, väg eller annat allmänt område.

Byggrätt i kvadratmeter väningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta, där högst 20 % av kvartersområdets byggrätt får användas för kortvarig inkvartering för barnskyddets mottagningsverksamhet inom socialtjänster för barnfamiljer.

Siffran som ingår i beteckningen uppger att ytterväggarna, fönstren och konstruktionerna på denna sida av byggnadsytan ska vara sådana att den ekvivalenta A-vägdä skillnaden mellan trafikens ljudnivå vid fasaden och ljudnivån i lägenheterna är minst det angivna antalet decibel.

Del av område som ska planteras med träd och buskar. Placeringen är ungefärlig men omfattningen i sig är bindande.

Områdesdel, vars skogiga karaktär i landskapet ska bevaras. Trädbeståndet och trädens rötter ska under arbetets gång skyddas med ett enhetligt skyddsplanck.

Områdesdel för gång och cykling, där allmänna vatten- och avloppsrör får placeras. Läget riktigtvande, förbindelsen bindande.

Gata.

Till läget riktigtvande körförbindelse.

#### PYSÄKÖINTI

Autopaikkoja (ap) on rakennettava vähintään seuraavasti:

- 1 ap / 75 k-m<sup>2</sup>

Autopaikat saa sijoittaa myös toiselle tontille tai pysäköintilaitokseen kiinteistöjen välisiin sopimuksin.

Polkupyöräpaikkoja (pp) on rakennettava vähintään seuraavasti:

- 1 pp / 50 k-m<sup>2</sup>

Pyöräpaikat tulee toteuttaa runkolukittavina.

#### LISÄRAKENNUSOIKEUS

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa:

- teknisiä tiloja rakennuksen ylimmän kerroksen yläpuolelle. Mainittujen tilojen yläpuolelle ei saa rakentaa ullakkoa.
- jätehuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat, jotka saa sijoittaa rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen. Erillisiä jätetekoksia tai -aitauksia ei saa rakentaa.
- alueen sähköjakelun vaatimat muuntamotilat, jotka tulee sijoittaa kiinteistöihin.

#### RAKENTAMISEN TAPA, JULKISIVUT JA PÄÄASIAALLISET JULKISIVUMATERIAALIT

Rakennuksen julkisivujen ja julkisivumateriaalien tulee olla korkealuokkaisia ja detaljoinnin viimeistelyä.

Olemassa olevan toimistorakennuksen korjaus tulee toteuttaa rakennuksen alkuperäisiä suunnitelmia kunnioittaen.

Ilmanvaihtokoneet ja muut tekniset tilat tulee käsitellä laadukkaalla tavalla osana rakennuksen arkkitehtuuria.

#### MELU JA ILMANLAATU

Kortteli 15052 sijaitsee melualueella. Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten ja/tai melusteiden muodostamaan melukatveeseen siten, että melutason päiväohjearvo ei ylitä.

Mikäli rakennuksen julkisivuun kohdistuu yli 65 dB päiväaikainen keskiäänitaso, rakennuksen sivuille ei saa sijoittaa lapsiperheiden sosiaalipalveluiden lastensuojelun vastaanottotoimintaa varten suunniteltua lyhytaikaista majoitusta eikä opetus- ja kokoonumistiloja, jos melun päiväaikainen keskiäänitaso ylittää myös sisätiloissa 35 dB.

Mikäli julkisivuun kohdistuu yli 65 dB päiväaikainen keskiäänitaso, julkisivuille ei saa sijoittaa parvekkeita.

Tuloilman suodatuksen ja sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenteen aiheuttamien epäpuhtauksien takia. Tuloilma on suodatettava käyttäen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Tuloilman otto tulee sijoittaa katolle tai riittävän korkealle sisäpihan puolelle.

#### PIHA-ALUEET

Pihojen ilmeen tulee olla vehreä ja niille tulee istuttaa puita ja pensaita. Pihalla kasvava puusto tulee säilyttää.

Piha-alueiden tulee olla ilmeeltään korkealaatuisen kaupunkiympäristöön sopivia. Piha-alueet tulee suunnitella ja toteuttaa yhteisenä kokonaisuutena tontijaosta riippumatta.

Rakentamatta jäävillä tontinosilla, joita ei käytetä kulkuteinä, oleskelualueina tai pysäköintiseen, tulee olla puita ja pensaita.

Gärdsområdena ska vara lummiga och på dem ska träd och buskar planteras. Trädbeståndet på gårdarna ska bevaras.

Gärdsområdena ska till sitt utseende vara lämpliga för en stadsmiljö av hög kvalitet. Gärdsområdena ska planeras och byggas som en helhet oberoende av en eventuell tomtindelning.

På de obebyggda tomtdelarna som inte används som passager eller vistelseområden eller för parkering ska det finnas buskar och träd.

På de obebyggda tomtdelarna som inte används som passager eller vistelseområden eller för parkering ska det finnas buskar och träd.

På de obebyggda tomtdelarna som inte används som passager eller vistelseområden eller för parkering ska det finnas buskar och träd.

På de obebyggda tomtdelarna som inte används som passager eller vistelseområden eller för parkering ska det finnas buskar och träd.

På de obebyggda tomtdelarna som inte används som passager eller vistelseområden eller för parkering ska det finnas buskar och träd.

På de obebyggda tomtdelarna som inte används som passager eller vistelseområden eller för parkering ska det finnas buskar och träd.

På de obebyggda tomtdelarna som inte används som passager eller vistelseområden eller för parkering ska det finnas buskar och träd.

#### PARKERING

Minsta antalet bilplatser (bp) som ska byggas:

- 1 bp / 75 v-m<sup>2</sup>

Bilplatserna får placeras också på annan tomt eller i parkeringsanläggning på basen av avtal mellan fastigheterna.

Minsta antalet cykelplatser (cp) som ska byggas:

- 1 cp / 50 v-m<sup>2</sup>

Det ska gå att läsa cykelramen vid en ställning.

#### EXTRA BYGGRÄTT

Utöver den byggrätt som antecknats i detaljplanen får det byggas:

- tekniska utrymmen ovanför byggnadens övsta våning. Ovanpå dessa utrymmen får ingen vind byggas.
- lokaler för återvinning och för fastighetsskötsel som får placeras på byggnadens första våning. Separata skjul eller inrägnader för sopkärl får inte byggas.
- transformatorstationer som eldistributionen i området kräver ska placeras i fastigheterna.

#### BYGGNADSSÄTT, FASADER OCH HUVUDSAKLIGA FASADMATERIAL

Byggnadens fasader och fasadmateriel ska vara högklassiga och detaljeringen finslipad.

Reparationen av den befintliga kontorsbyggnaden ska genomföras med respekt för den ursprungliga byggnadsplanen.

Ventilationsmaskinerna och de övriga tekniska utrymmena ska utgöra en högklassig del av husets arkitektur.

#### BULLER OCH LUFTKVALITET

Kvarter nr 15052 ligger i ett bullerområde. Lek- och uteplatser ska placeras i bullerskugga av byggnader och/eller bullerhinder så att riktvärdena för bullerminan dagtid inte överskrider.

Om byggnadens fasad utsätts för en medelljudnivå som överstiger 65 dB under dagtid, får det på byggnadens sidor inte placeras kortvarig inkvartering som planerats för barnskyddets mottagningsverksamhet inom socialtjänster för barnfamiljer, eller lokaler för undervisning och sammankomster, om medelljudnivån överskrider 35 dB också inomhus.

Om fasaden utsätts för en ekvivalent, kontinuerlig ljudnivå på över 65 dB dagtid ska bostadema/inkvarteringslokaler också vetta mot den tystare sidan av fasaden där riktvärdet för vistelseområden utomhus dagtid inte överskrider.

På fasader som utsätts för en ekvivalent, kontinuerlig ljudnivå på över 65 dB dagtid får det inte byggas balkonger.

Filtering av friskluften samt placeringen av luftintag ska ägnas särskild uppmärksamhet med anledning av luftföroreningen från trafiken. Friskluften ska filteras med bästa möjliga teknik. Friskluftsintaget ska placeras på taket eller tillräckligt högt mot innergården.

#### GÄRDSPLANER

Gärdsorna ska vara lummiga och på dem ska träd och buskar planteras. Trädbeståndet på gårdarna ska bevaras.

Gärdsområdena ska till sitt utseende vara lämpliga för en stadsmiljö av hög kvalitet. Gärdsområdena ska planeras och byggas som en helhet oberoende av en eventuell tomtindelning.

På de obebyggda tomtdelarna som inte används som passager eller vistelseområden eller för parkering ska det finnas buskar och träd.

På de obebyggda tomtdelarna som inte används som passager eller vistelseområden eller för parkering ska det finnas buskar och träd.

På de obebyggda tomtdelarna som inte används som passager eller vistelseområden eller för parkering ska det finnas buskar och träd.

På de obebyggda tomtdelarna som inte används som passager eller vistelseområden eller för parkering ska det finnas buskar och träd.

På de obebyggda tomtdelarna som inte används som passager eller vistelseområden eller för parkering ska det finnas buskar och träd.

På de obebyggda tomtdelarna som inte används som passager eller vistelseområden eller för parkering ska det finnas buskar och träd.

På de obebyggda tomtdelarna som inte används som passager eller vistelseområden eller för parkering ska det finnas buskar och träd.

På de obebyggda tomtdelarna som inte används som passager eller vistelseområden eller för parkering ska det finnas buskar och träd.

#### HULEVEDET

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyksen painanteiden, -altaiden tai -säiliöiden niloitustilavuuden tulee olla 1 m<sup>2</sup> säiliöiden niloitustilavuuden tulee olla 1 m<sup>2</sup> kohen. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjäntyä 12-24 tunnin kuluessa täytymisestäään ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto. Velvoitteet koskevat myös rakentamisen alkaisiä hulevesiä.

Liikennöidyillä alueilla syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä niiden laatu parantavalla suodattavalla menetelmällä. Hulevesiä saa hallitusti ohjata virkistysalueille maanomistajan suostumuksella.

#### DAGVATTNET

Dagvattnet från ogenomträngliga ytor ska fördröjas i planområdet i sänkor, bassänger eller magasin med en sammanlagd kapacitet på 1 m<sup>3</sup> per 100 m<sup>2</sup> ogenomtränglig yta. Dessa sänkor, bassänger eller magasin ska tömmas 12-24 timmar efter att de fyllts och de ska ha planerat bräddavlopp. Skyldigheterna gäller även dagvattnet under byggnadstiden.

Dagvatten från trafikområden ska i första hand behandlas med kvalitetsförbättrande filtreringsmetoder. Dagvatten får med markägarens godkännande kontrollerat ledas till rekreationsområdena.

#### Ångskulla

#### 15

#### NIITTYKUMPU

#### ÄNGSKULLA

#### 15052

#### KTY-1

#### 14800

#### LPA-1

#### 8

#### NIITTYPORTTI

#### 14800

#### V

#### kl 20%

#### 34 dB

#### pp

#### ajo

#### 15052

#### NIITTYKUMPU

#### ÄNGSKULLA

#### 15052

#### KT

#### 7800

#### LPA-1

#### 8

#### NIITTYPORTTI

#### 14800

#### V

#### kl 20%

#### 34 dB

#### pp

#### ajo

#### 15052

#### NIITTYKUMPU

#### ÄNGSKULLA

#### 15052

#### KT

#### 7800

#### LPA-1

#### 8

#### NIITTYPORTTI

#### 14800

#### V

#### kl 20%

#### 34 dB

#### pp

#### ajo

#### HULEVEDET

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyksen painanteiden, -altaiden tai -säiliöiden niloitustilavuuden tulee olla 1 m<sup>2</sup> säiliöiden niloitustilavuuden tulee olla 1 m<sup>2</sup> kohen. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjäntyä 12-24 tunnin kuluessa täytymisestäään ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto. Velvoitteet koskevat myös rakentamisen alkaisiä hulevesiä.

Liikennöidyillä alueilla syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä niiden laatu parantavalla suodattavalla menetelmällä. Hulevesiä saa hallitusti ohjata virkistysalueille maanomistajan suostumuksella.

#### DAGVATTNET

Dagvattnet från ogenomträngliga ytor ska fördröjas i planområdet i sänkor, bassänger eller magasin med en sammanlagd kapacitet på 1 m<sup>3</sup> per 100 m<sup>2</sup> ogenomtränglig yta. Dessa sänkor, bassänger eller magasin ska tömmas 12-24 timmar efter att de fyllts och de ska ha planerat bräddavlopp. Skyldigheterna gäller även dagvattnet under byggnadstiden.

Dagvatten från trafikområden ska i första hand behandlas med kvalitetsförbättrande filtreringsmetoder. Dagvatten får med markägarens godkännande kontrollerat ledas till rekreationsområdena.

#### Ångskulla

#### 15

#### NIITTYKUMPU

#### ÄNGSKULLA

#### 15052

#### KTY-1

#### 14800

#### LPA-1

#### 8

#### NIITTYPORTTI

#### 14800

#### V

#### kl 20%

#### 34 dB

#### pp

#### ajo

#### 15052

#### NIITTYKUMPU

#### ÄNGSKULLA