

Esbo	Esbo	au-1	Alueen osa, joka tulee toteuttaa aukioina. Aukio tulee toteuttaa vähänä ja kaupunkikuvalisesti korkealaatuinen viherkaatamisen keinoin.	Området som ska genomföras som en öppen plats. Den öppna platsen ska grönas och ges ett högklassigt utseende med hjälp av parkanläggning. Den öppna platsen ska disponeras med trädgrupper och planteringsområden. Området ska ha högklassig belysning. Den öppna platsen ska omfatta området, som är område utseende ska naturligt före de områdena område.	MELU	BULLER
Luutnantinkuja	Löjtnantsgränden					
Asemakaavan muutos	Detaljplaneändring					
51, kaupunginosa, Leppävaara Kortteli 51008, katu- ja entisalueet Muodostuu uusi kortteli 51013	Stadsdel 51, Älberga Kvarter 51008, gatu- och special- områden Bildas ett nytt kvarter 51013					
MUUTETAAN ASEMAKAAVOJA: Aluenro 111306 Aluenro 114000 Aluenro 114200	DETALJPLANERNA ÄNDRAS: Områdesnr 111306 Områdesnr 114000 Områdesnr 114200	ajö	Ajoyhteys.	Körförbindelse.	ILMANLAATU	LUFTKVALITET
Mittakaava 1:1000 0 50 100 150 m	Skala 1:1000	pp	Jalankululle ja polkupyörällille varattu katu. Alue tulee yhdistää luontevasti vierileisen au-1-alueeseen materiaalien, korktason ja yleisen ilmeen osalta.	Gata för gång- och cykeltrafik. Områdets material, höjdläge och allmånnas utseende ska naturligt passa ihop med det angörande au-1-området.	Y-kontrollissa tulollman suodatukseen ja sijoiteltuun kiinnitää erityisesti huomioilla liikennetrafiken.	I Y-kvarteret bör särskild uppmärksamhet ägnas åt filtrering av byggnadernas friskluft och placering av luftintaget på grund av luftförorening från trafiken.
ASEMAKAAVAMERAKINTOJÄ JA -MÄÄRAYKSIA:	DETALJPLANEDETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:	pp-1	Jalankululle ja pyöräilylle varattu katu. Sijainti ohjeellinen, yhteys sitova. Yhteys on mahdollista toteuttaa myös yhtenä pitkänä siltana.	Gata för gång- och cykeltrafik. Placeringen är ungefärlig men förbindelsen är bindande. Förbindelsen kan också genomföras som en lång bro.	VIHERREROIN	GRÖNTEFAKTOR
YL	Yleisten rakennusten korttelialue. (1, 6-9, 12 §)	y	Kvartersområde för allmänna byggnader. (1, 6-9, 12 §)	Allmånt område för gång och cykling. Placeringen är ungefärlig men förbindelsen är bindande.	HULEVEDET	DAGVATTEN
KT-1	Toimistorakennusten korttelialue. Alueella saadaan sijoittaa myös ympäristövaikuttalaan vähäisiä tuotanto- ja tutkimuslaittoja. Laboratorioiden ja tychiumeita saadaan sijoittaa osaksi tai kokonaan maapinjan alapuolella olevaan tielaata. Mäntsasokerokseen voidaan sijoittaa liike- ja palvelutaloja. (1-6, 8, 9, 11-13 §)	kt-1	Kvartersområde för kontorsbyggnader. I området får det också placeras produktions- och forskningsateljéer med liten miljöpåverkan. Laboratorioiden ja arbetstrum fär placeras delvis eller helt under markytan. På markplanet får affärs- och servicelokaler placeras.	Kvartersområde för kontorsbyggnader. I området får det också placeras produktions- och forskningsateljéer med liten miljöpåverkan. Laboratorioiden ja arbetstrum fär placeras delvis eller helt under markytan. På markplanet får affärs- och servicelokaler placeras.	Ruittavan viherpinta-alan takaamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turkeimiseksi tulee tonttiläytävä Espoon viherkerrointyökalun ja luontolaskun tarvitoatasot.	Vid hanteringen av dagvattnen ska man gynna lösningar för nyttanvändning och avlastning genom att leda dagvattnet till planteringar, biofilteringsområden och/eller dagvattenanläggningar. På gärden ska vattenegenomtränglig båfläggning gynnas. Dagvattnet från egenomträningliga ytor ska fördjupas i området i sänkor, bassänger eller magasin med en sammanslagningskapacitet, p.g.a. pendlingsmängd yta.
LPA	Autopaikkojen korttelialue. (5, 8, 9, 13 §)	p	Kvartersområde för bilplatser. (5, 8, 9, 13 §)	Pysäköimispalkka.	Parkeringsplats.	SÄÄSTÄVÄ
LPA-1	Autopaikkojen korttelialue. (2, 5, 8, 9, 11, 12, 13 §)	pyp	Kvartersområde för bilplatser. (2, 5, 8, 9, 11, 12, 13 §)	Polkupyörän sällityspalstan rakennusa.	Byggnadsyta för förvaringsplats för cykeln.	SULFIDLEIKA
(51008/KT-1)	Suluisissa olevat numerot osoittavat kortteli, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.	s-1	Sillifoma inom parentesin anger de kvarter vilkas bilplatser fär förläggas till området.	Katualueen rajan osa, jonka kohdalla ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.	Området vars landskapsmässigt viktiga trädbestånd och växtröhlan den bevaras. Trädbeståndet och trädens rötter ska under arbets gäng skyddas med ett enhetligt skyddsplan.	SULFIDLEIKA
EV	Suojaaviheralue.	hu	Suojaaviheralue.	Alueen osa, jolla maismaisemmalta merkitävä puusto ja sen kasvuolosuhteet ovat erilaisia kuin muualla. Puusto juuritustaelineen tulee suojaata työmaa-alueen yhtenäisellä suoja-aidalla.	Området vars kulttuurihistoriallisesti merkitävä leikatavala kuusialla ja sen kasvuolosuhteet tulee säälyttää.	Eventuell förekomst av sulfidlera ska fastställas med jordmånsprover innan byggetand inleds. Jordmassorna ska hanteras så att surt dagvatten och/eller sediment inte rinner ner i vattendragen. Ytterligare uppgifter tas av den övervakande miljömyndigheten.
51	Kaupunginosan numero.	3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.	Linje 3 m utanför planområdets gräns.	AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT	BIL- OCH CYKELPLATSER	HÅLLBAR UTVECKLING OCH FÖRNYBAR ENERGI
LEP	Kaupunginosan nimi.	Kortteli, korttelinosan ja alueen raja.	Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.	Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:	Minsta antal bilplatser som ska byggas:	KESTÄVÄ KEHITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA
51008	Kortteli numero.	Osa-alueen raja.	Gräns för delområde.	- Toimistol ja likitellat 1 ap/100 k-m² - Päiväkodit 1 ap/200 k-m²	- en bilplats per 100 v-m² kontors- och affärslokaler - en bilplats per 200 v-m² daghemslokaler	RAKENNUS
SÄTERINSOL	Rakennuskoikeus kerrosalanlämetreinä.	Ohjeellinen alueen alueen raja.	Riktgivande gräns för område eller del av område.	Vaadittuista autopaikoista on rakennettava vähintään kaksi liikuntaseisestä autopalosta ensimmäistä 50 autopalasta kohden, sen jälkeen yksi palkka lisää kuitakin alkavasta 50 autopalasta kohden. Liikuntaseisestä autopalosta tulee sijoittaa niiden käytetävyyden kannalta tarkoituksellista.	Av de 50 första obligatoriska bilplatserna ska minst två reserveras för invalidfordon, och där efter en plats per pendlare 50 bilplatser. Bilplatserna för invalidfordon ska placeras ändamålsenligt med tanke på användbarheten.	SULFIDLEIKA
3048	Rakennuskoikeus kerrosalanlämetreinä.	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.	Riktgivande gräns för byggnadstopologi.	Polkupyrän sällityspalton ja autonpysäkien sijainti.	Cykelplatser ska byggas minst enligt följande:	LISÄRAKENNUSOIKEUS
VI	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.	+10.3	Maapinhan lähimääräinen korkeusasema.	- Toimistol 1 pp / 50 k-m². Vähintään puolet vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyöräpaikoista on sijoitettava katteluun ja lukittavissa olevalaan ilan. Kalkkisa pyöräpaikkoista tulee olla rullakulkuista.	- en cykelpalats per 50 v-m² kontorslokaler. Minst hälften av alla cykelpalatsen enligt minimikravet ska placeras i läsbara utrymmen med tak. Pä alla cykelpalats ska det göras att läsas cykelramen vid en ställning.	EXTRA BYGGRÄTT
21250	Merkintä osoittaa nopeuden, jolla arabialaisen luvun osoittama rakennusoikeus sijoittuu.	22	Rakennusala, jolle saa rakentaa katoksen.	- Likitellat 1 pp / 50 k-m². Vähintään puolet vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyöräpaikoista on sijoitettava katteluun ilan. Kalkkisa pyöräpaikkoista tulee olla rullakulkuista.	- en cykelpalats per 50 v-m² kontorslokaler. Minst hälften av alla cykelpalatsen enligt minimikravet ska placeras i läsbara utrymmen med tak. Pä alla cykelpalats ska det göras att läsas cykelramen vid en ställning.	13 §
32dB	Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jossa rakennuksen ulko- ja sisäpuolen välisen A-painotetun äänitasoceron liikenemelu vastaan on otava vähintään lukuun mukainen.	le	Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueen varattu alueen osa.	- Päiväkodit 1 pp/100 k-m². Kaikissa pyöräpaikoissa tulee olla rullakulkuista.	- en cykelpalats per 50 v-m² kontorslokaler. Minst hälften av alla cykelpalatsen enligt minimikravet ska placeras i läsbara utrymmen med tak. Pä alla cykelpalats ska det göras att läsas cykelramen vid en ställning.	12 §
vm	Ohjeellinen muuntoman rakennusala.	vm	Riktgivande byggnadsyta för transformator.	Beteckningen anger en sida av byggnedsytan därför vänds riktning mot området.	- en cykelpalats per 50 v-m² kontorslokaler. Minst hälften av alla cykelpalatsen enligt minimikravet ska placeras i läsbara utrymmen med tak. Pä alla cykelpalats ska det göras att läsas cykelramen vid en ställning.	TÄYDENTÄVÄ ASIAKIRJAT
hp	Ohjeellinen huolto- ja saattopaikka.	hp	Ungefärligt placerad plats för service samt för lämning och hämtning.	Pysäköitillys alueella osalla rakennuksen maantaskoroksen julkisivun käsittelyssä tulee huomioida jalankulkuja, mittakuva ja materiaalintunto ja viihtyisys.	I pyörområdet bör fasaden på marknivå ta hänsyn till materialkänslan samt fotgängarnens skala och trivsel.	KOMPLETERANDE HANDLINGAR
le	Puilla ja pensailla istutettava alueen osa. Alueen oleva puisto ja kasvillisuus tulee mahdollisuuksien mukaan säälyttää. Kaedeltävien puiden illalle tulee istuttaa uusia kookkaaksi kasvavia puita.	le	Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueen varattu alueen osa.	Toimistorakennuksen aukion puolen julkisivulla maantaskoroksen tulee olla kaupunkikuva elävöittävä ja kivijalan toiminnallista luonnetta esittävä tuova. Julkisivun elävöittämiseessä suositaan läpinäkyviä pintoja. Pitkä ikkunatila on välttämätöntä.	Kontorsbyggnadens fasad på gatuplanet mot den öppna platsen ska uppfylla stadsbild och framhäva sockelns funktionella karaktär. För att fåva upp fasaden ska genomsinliga ytor gynnas. Fasaderna får inte ha långa fönsterforsa yttert.	Det har utarbetats en kvartersplan och en utredningsplan för kommunalteknik för planområdet.
vm	Ohjeellinen muuntoman rakennusala.	vm	Riktgivande byggnadsyta för transformator.	Beteckningen anger en sida av byggnedsytan därför vänds riktning mot området.	TÄYDENTÄVÄ ASIAKIRJAT	KOMPLETERANDE HANDLINGAR
32dB	Ohjeellinen huolto- ja saattopaikka.	hp	Ungefärligt placerad plats för service samt för lämning och hämtning.	Pysäköitillys alueella osalla rakennuksen maantaskoroksen julkisivun käsittelyssä tulee huomioida jalankulkuja, mittakuva ja materiaalintunto ja viihtyisys.	FÄGLARNAS KOLLISIONSRISKI	DETALJPLANEERI
le	Puilla ja pensailla istutettava alueen osa. Alueen oleva puisto ja kasvillisuus tulee mahdollisuuksien mukaan säälyttää. Kaedeltävien puiden illalle tulee istuttaa uusia kookkaaksi kasvavia puita.	le	Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueen varattu alueen osa.	Toimistorakennuksen aukion puolen julkisivulla maantaskoroksen tulee olla kaupunkikuva elävöittävä ja kivijalan toiminnallista luonnetta esittävä tuova. Julkisivun elävöittämiseessä suositaan läpinäkyviä pintoja. Pitkä ikkunatila on välttämätöntä.	FÄGLARNAS KOLLISIONSRISKI	DETALJPLANEERI
vm	Ohjeellinen muuntoman rakennusala.	vm	Riktgivande byggnadsyta för transformator.	Beteckningen anger en sida av byggnedsytan därför vänds riktning mot området.	FÄGLARNAS KOLLISIONSRISKI	DETALJPLANEERI
hp	Ohjeellinen huolto- ja saattopaikka.	hp	Ungefärligt placerad plats för service samt för lämning och hämtning.	Pysäköitillys alueella osalla rakennuksen maantaskoroksen julkisivun käsittelyssä tulee huomioida jalankulkuja, mittakuva ja materiaalintunto ja viihtyisys.	FÄGLARNAS KOLLISIONSRISKI	DETALJPLANEERI
le	Puilla ja pensailla istutettava alueen osa. Alueen oleva puisto ja kasvillisuus tulee mahdollisuuksien mukaan säälyttää. Kaedeltävien puiden illalle tulee istuttaa uusia kookkaaksi kasvavia puita.	le	Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueen varattu alueen osa.	Toimistorakennuksen aukion puolen julkisivulla maantaskoroksen tulee olla kaupunkikuva elävöittävä ja kivijalan toiminnallista luonnetta esittävä tuova. Julkisivun elävöittämiseessä suositaan läpinäkyviä pintoja. Pitkä ikkunatila on välttämätöntä.	FÄGLARNAS KOLLISIONSRISKI	DETALJPLANEERI
vm	Ohjeellinen muuntoman rakennusala.	vm	Riktgivande byggnadsyta för transformator.	Beteckningen anger en sida av byggnedsytan därför vänds riktning mot området.	FÄGLARNAS KOLLISIONSRISKI	DETALJPLANEERI
hp	Ohjeellinen huolto- ja saattopaikka.	hp	Ungefärligt placerad plats för service samt för lämning och hämtning.	Pysäköitillys alueella osalla rakennuksen maantaskoroksen julkisivun käsittelyssä tulee huomioida jalankulkuja, mittakuva ja materiaalintunto ja viihtyisys.	FÄGLARNAS KOLLISIONSRISKI	DETALJPLANEERI
le	Puilla ja pensailla istutettava alueen osa. Alueen oleva puisto ja kasvillisuus tulee mahdollisuuksien mukaan säälyttää. Kaedeltävien puiden illalle tulee istuttaa uusia kookkaaksi kasvavia puita.	le	Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueen varattu alueen osa.	Toimistorakennuksen aukion puolen julkisivulla maantaskoroksen tulee olla kaupunkikuva elävöittävä ja kivijalan toiminnallista luonnetta esittävä tuova. Julkisivun elävöittämiseessä suositaan läpinäkyviä pintoja. Pitkä ikkunatila on välttämätöntä.	FÄGLARNAS KOLLISIONSRISKI	DETALJPLANEERI
vm	Ohjeellinen muuntoman rakennusala.	vm	Riktgivande byggnadsyta för transformator.	Beteckningen anger en sida av byggnedsytan därför vänds riktning mot området.		